

## Dolžine vijakov za pritrnitev plezalnih oprimkov Freestone

Za pritrnitev večine oprimkov Freestone priporočamo običajne imbus vijake M10 s cilindrično glavo. Pri nekaterih setih pa imbus vijake M10 z ugrezno glavo.

Dolžine vijakov v tabeli veljajo za montažo oprimkov na običajno plezalno steno, katere plošča je debela med 18 in 21mm. Drugačna debelina plošč do +/-5mm le izjemoma vpliva na dolžine primernih vijakov, če pa je površina vaše plezalne stene še debelejša, morate to upoštevati pri izbiri vijakov.

### Izjeme

- Primerne dolžine vijakov za pritrnitev oprimkov neposredno na betonski zid v sidra z notranjim navojem so zaradi relativno kratkega navoja sider praviloma krajše.

Set oprimkov	Specifikacija seta	M10 x 50	Tip glave vijaka
<b>FREESTONE</b>			
Radical XXL+	1 XXXL	1	cilindrična
Solo 2	1 XXXL	1	cilindrična
Keops	5 XXL	5	cilindrična
Compressor 2	5 XXL	5	cilindrična
Crack-X	5 XL	5	cilindrična
Magma XL1	5 XL	5	cilindrična
Happy Boulder	5 XL	5	cilindrična
Seismic XL	5 XL	5	cilindrična ali ugrezna
Seismic L2	5 L	5	cilindrična ali ugrezna
Seismic M1	10 M	10	cilindrična ali ugrezna
Seismic S	15 S	15	ugrezna
Evolution L1	5 L	5	cilindrična
Evolution L2	5 L	5	cilindrična
Easy L1	5 L	5	cilindrična
Easy L2	5 L	5	cilindrična
Old School 2	5 L	5	cilindrična
Flakes	5 L	5	cilindrična
Radical L	5 L	5	cilindrična
Bacs 1	10 M	10	cilindrična